



## CROSSMAX- KURZSCHEIBENEGGE (300, 450, 600)

- X-Aufteilung der Scheiben
- wartungsfreie Scheibenlager
- Speedcutter-Vorwerkzeug optional
- hydr. Arbeitstiefeneinstellung optional

**ab 8.978 €** zzgl. MwSt.

### TECHNISCHE DATEN

	Crossmax 300	Crossmax 450	Crossmax 600
Arbeitsbreite	300 cm	450 cm	600 cm
Anbautyp	KAT II-III	KAT II-III	KAT II-III
Scheibenanordnung	x-förmig	x-förmig	x-förmig
Scheibendurchmesser	510 oder 560 mm	510 oder 560 mm	510 oder 560 mm
Scheibenstärke	5 mm	5 mm	5 mm
Anzahl Scheiben	24	36	48
Scheibenanbindung	einzel	einzel	einzel
Steinsicherung	gummigelagert	gummigelagert	gummigelagert
Strichabstand	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm
max. Arbeitstiefe	0-18 cm	0-18 cm	0-18 cm
Kraftbedarf ab	95-130 PS	135-180 PS	185-230 PS
Balkenabstand	800 mm	800 mm	800 mm
Rahmenhöhe	590 mm	590 mm	590 mm
Gewicht ab	1.450 kg	2.500 kg	3.200 kg

### WALZEN



RP 400



RP 480



RP 595



GTG 550



DW-GTG 550



RR 600



KW 570



DR 550

### ZUBEHÖR



Crossboard



Speedcutter



Spur-  
lockerer



hydr. Arbeits-  
tiefenregelung



Striegel einreihig



Striegel zweireihig



Randblech



Abstell-  
stütze



Beleuchtung



APV-Adapter